

БЛОКИ ПИТАНИЯ АДАПТЕРЫ

areyron®
electrics

для подключения светодиодных лент,
модулей и светильников с напряжением 24 В

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА:

- SCP** от короткого замыкания
- OPT** от перегрева
- OSP** от перегрузки по току



Комплектуются коннектором DC Male 2.5 x 5.5 мм,
что делает подключение светодиодной ленты быстрым и удобным

- ✓ Высокая стабильность и низкая пульсация выходного напряжения обеспечивает равномерное свечение светодиодных изделий
- ✓ Готовое решение. Адаптеры комплектуются кабелями, вилкой и коннектором для подключения светодиодной ленты или управляющего устройства.
- ✓ Класс пылевлагозащиты IP44 даёт возможность использовать адаптер в условиях всестороннего обрызгивания
- ✓ Безопасность использования обеспечена защитой от короткого замыкания, перегрева и перегрузки по току

АССОРТИМЕНТ

03-151 Блок питания (адаптер) 24 В, 0,5 А, 12 Вт,
75x40x29 мм

03-152 Блок питания (адаптер) 24 В, 1 А, 24 Вт,
93x70x46 мм

03-153 Блок питания (адаптер) 24 В, 2 А, 48 Вт,
114x53x33 мм

03-154 Блок питания (адаптер) 24 В, 3 А, 72 Вт,
126x57x33 мм