

① **Внимание!**

Монтаж светильника производить при выключенном напряжении сети.

4. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА:

- 4.1. Спланировать и подготовить место монтажа.
- 4.2. Укрепить при помощи дюбелей и саморезов крепежную планку на стене/потолке.
- 4.3. Произвести электрическую коммутацию.
- 4.4. Аккуратно убрать в корпус светильника драйвер.
- 4.5. Аккуратно совместить отверстия для крепления крепежной планки и зафиксировать винтами.



① **Внимание!** Проявите аккуратность, не перекручивайте и не пережимайте электропровод при монтаже.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- 5.1. На продукцию APEYRON предоставляется гарантия 12 месяцев при условии соблюдения правил установки и использования источника питания, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
- 5.2. В случае обнаружения неисправности устройства или выходе из строя, в первую очередь необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где вы приобрели устройство.
- 5.3. Гарантия на товар не распространяется в следующих случаях:
  - 5.3.1. Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации;
  - 5.3.2. Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем;
  - 5.3.3. Корпус изделия поврежден или деформирован;
  - 5.3.4. Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузки;
  - 5.3.5. Параметры входного напряжения не соответствуют заявленному диапазону.
- 5.4. Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или использования по истечении гарантийного срока.


5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ:

- 6.1. Изделие должно храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха не более 50%.
- 6.2. При транспортировке не подвергать ударам и падениям.

# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК встраиваемый

артикул  
**12-100**

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!  
Благодарим Вас, что сделали  
свой выбор в пользу  
продукции торговой марки  
APEYRON ELECTRICS.



1. КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1.1. Светодиодный светильник — 1 шт.
- 1.2. Драйвер — 1 шт.
- 1.3. Инструкция по установке и эксплуатации — 1 шт.
- 1.4. Упаковка — 1 шт.  
(комплектность может меняться производителем без предварительного уведомления)

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 2.1. Светодиодный светильник предназначен для декоративного освещения помещений.
- 2.2. Правильное подключение и эксплуатация светильника, согласно инструкции, помогут украсить ваш интерьер, а также гарантируют долговечную и бесперебойную работу.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип светодиода:	COB
Класс пылевлагозащиты:	IP 44
Потребляемая мощность:	3 Вт
Цветовая температура:	3000 К
Световой поток:	210 Лм
Индекс цветопередачи:	90 Ra
Входное напряжение:	AC 85-265 В
Выходное напряжение:	DC 12 В
Материал изделия:	дерево-металл, стекло
Температура окружающей среды при эксплуатации:	от -10°C до +50°C
Относительная влажность воздуха при эксплуатации:	≤ 50%
Срок службы:	50 000 часов
Гарантия:	12 мес.
Габаритные размеры светильника:	Ø 80x60 мм
Вес светильника:	230 г