

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ

apeyron®
electrics

для освещения уличных пространств, придомовых территорий, подсветки фасадов зданий и витрин, рекламных конструкций.

- ✓ Клапан выравнивания давления исключает образование конденсата и продлевает срок службы платы (для моделей >100 Вт)
- ✓ Рассеиватель из закаленного стекла устойчив к механическим воздействиям (IK08) и имеет высокий коэффициент пропускания, сохраняет свою прозрачность и качество
- ✓ Установка осуществляется на П-образную лиру (кронштейн) усиленной конструкции с возможностью регулировки угла наклона
- ✓ Устойчив к воздействию внешней среды по классу IP65



АССОРТИМЕНТ

05-46 Прожектор светодиодный, 30 Вт, 230 В/50 Гц, 3600 лм, 6500 К, IP65, 147x30x114 мм, алюминий, серый

05-47 Прожектор светодиодный, 50 Вт, 230 В/50 Гц, 6000 лм, 6500 К, IP65, 179x32x139 мм, алюминий, серый

05-48 Прожектор светодиодный, 100 Вт, 230 В/50 Гц, 12000 лм, 6500 К, IP65, 229x33x174 мм, алюминий, серый

05-49 Прожектор светодиодный, 150 Вт, 230 В/50 Гц, 18000 лм, 6500 К, IP65, 267x36x201 мм, алюминий, серый

05-50 Прожектор светодиодный, 200 Вт, 230 В/50 Гц, 24000 лм, 6500 К, IP65, 313x37x237 мм, алюминий, серый

05-51 Прожектор светодиодный, 300 Вт, 230 В/50 Гц, 36000 лм, 6500 К, IP65, 362x45x272 мм, алюминий, серый