

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

apeyron®
electrics



**С возможностью
наклона до 200°**

- ✓ Полная защита от проникновения пыли, влаги и механических повреждений;
- ✓ Широкое распределение светового потока по дорожному полотну;
- ✓ Световая отдача 110 лм/Вт;
- ✓ Высокоэффективный изолированный драйвер с коэффициентом мощности $PF > 0,95$.
- ✓ Высокая ветроустойчивость и защита от обледенения;
- ✓ Защита от импульсных помех;

АССОРТИМЕНТ

29-10 Светильник светодиодный, уличный, консольный с регулировкой наклона 50 Вт, 230/50 Гц, 6000 лм, 5000 К, IP66, КСС «Ш», 493x154x66 мм, ø65 мм, серый

29-11 Светильник светодиодный, уличный, консольный с регулировкой наклона 100 Вт, 230/50 Гц, 12000 лм, 5000 К, IP66, КСС «Ш», 526x186x66 мм, ø65 мм, серый

29-12 Светильник светодиодный, уличный, консольный с регулировкой наклона 150 Вт, 230/50 Гц, 18000 лм, 5000 К, IP66, КСС «Ш», 608x200x66 мм, ø65 мм, серый

29-13 Светильник светодиодный, уличный, консольный с регулировкой наклона 200 Вт, 230/50 Гц, 24000 лм, 5000 К, IP66, КСС «Ш», 641x227x66 мм, ø65 мм, серый